

BRAS DE LEVAGE PALFINGER

PALFINGER

NOUVELLE LIGNE TEC ÉTENDRE LES POSSIBILITÉS



CONTRÔLE ERGONOMIQUE

Un seul levier pour contrôler avec précision tous les mouvements de la benne.

NOUVELLE COMMANDE V DRIVE

A la pointe de la technologie, la commande **V Drive** permet un fonctionnement intuitif au quotidien. La polyvalence de l'écran permet de gérer toutes les options, les systèmes connectés et les accessoires à partir d'un seul dispositif.

LES NOUVELLES LIGNES

POUR MODÈLES TELESCOPIC ET POWER

TEC

La ligne TEC offre une grande flexibilité et des caractéristiques de pointe, ce qui permet d'ajouter diverses options pour améliorer l'équipement, en termes de confort, de performance et de sécurité.

De nouveaux packs d'options sont disponibles basés sur les demandes clients. Un pack spécifique, dédié aux camions électriques, est également proposé afin de tirer pleinement parti de leurs spécificités.

Grâce à l'écran polyvalent de la nouvelle commande V Drive, l'opérateur dispose toujours d'informations pertinentes et claires sur les fonctions et l'état du système. Le nouveau design sur mesure et ergonomique apporte un outil quotidien intuitif à utiliser depuis la cabine.

SLD

La ligne SLD répond aux besoins essentiels d'un bras de levage. Une offre simple sans sacrifier les caractéristiques qui ont contribué au fil des ans au succès de PALFINGER : un poids mort réduit et une capacité de charge élevée.

Les modèles SLD sont équipés de la commande cabine Easy Drive.



DES PACKAGES ATTRACTIFS



PACK PERFORMANCE

Quand vitesse et précision sont requises

- Vitesse rapide
- Cycle automatique
- Vitesse proportionnelle



PACK COMFORT

Pour une visibilité parfaite depuis la cabine

- System monitoring
- Cycle automatique
- Vitesse proportionnelle



PACK CAMIONS ÉLECTRIQUES

Pour une réduction maximale du bruit

- Pilotage e-PTO via CANbus
- Cycle automatique
- Silent mode
- Soft sliding

VOS OPTIONS À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE

Que la priorité soit de rendre le travail quotidien plus facile et plus efficace, d'augmenter la sécurité ou de travailler aussi confortablement que possible, PALFINGER s'efforce toujours de fournir des solutions innovantes en offrant plusieurs options pour améliorer l'équipement. Ajoutez des concentrés d'expertise de PALFINGER en matière de bras de levage dès le départ ou ajoutez-les plus tard avec un rétrofit.



Memory position

Hauteur d'arrêt du crochet préréglée avec réception en douceur pour des opérations faciles et fluides. (dispo. 2025)



System monitoring

Sécurité accrue grâce à l'affichage automatique sur un grand écran des caméras qui surveillent le système et les environs.



CMI - Customer Machine Information

Autodiagnostic facile et possibilité de connexion au service à distance.



E-PTO control via CANbus

Réduction de la consommation d'énergie grâce à un contrôle de la pompe à la demande et à l'optimisation du débit d'huile.



Advanced Rapid Motion

Augmente les performances et permet de gagner du temps à chaque mouvement de la benne (jusqu'à - 50 % du temps de cycle).



Vitesse proportionnelle

Plus de confort pour l'opérateur avec des mouvements souples pendant les opérations et un contrôle précis du bras, même à grande vitesse.



Silent mode

Remplacement de l'avertisseur sonore par des feux clignotants afin d'améliorer les conditions de travail tout en maintenant un niveau de sécurité élevé.



Et tellement plus

Plus d'options sont disponibles pour améliorer le temps de montage, les opérations et la maintenance pendant toute la durée de vie de votre équipement.

Contactez votre partenaire commercial local pour plus d'informations.

VERSATILITÉ

Sélectionnez le mode que vous souhaitez utiliser, l'écran correspondant s'affiche et les fonctionnalités des boutons latéraux sont automatiquement adaptées.

INFORMATION CLAIRE

Des icônes colorées et de grande taille fournissent un retour d'information en temps réel sur l'état de l'équipement. Affichage personnalisable pour les applications spécifiques.

DESIGN FONCTIONNEL

Conçu sur mesure pour permettre un contrôle intuitif du bras de levage.

